

Antlia C LED Downlighter

DM10

DM10

IP44

LM79

LM80

RoHS

TUV

CE

Specificaties

Driver:	Osram
Levensduur:	>50.000 uur
Gradenbundel:	20°
Garantie:	5 jaar
Voltage:	220-240V AC
Behuizing:	Aluminium
Kleur behuizing:	Wit (RAL op aanvraag)
Afdekking:	Helder glas / Opaal kunststof
Kleurtemperatuur:	3000K / 4000K
Efficiëntie:	>90
CRI Index:	>80
Powerfactor:	>0.90
MacAdam steps:	<3
Lumenbehold:	L80 B50 >50.000




Afmeting nr.	A (mm)	B (mm)
1	Ø200	130

Omschrijving

De Antlia LED downlighter is er in twee versies: de reflectorversie en de Antlia C met opalen afscherming. De aluminium behuizing is fraai gepoedercoat en zorgt voor een mat witte afwerking. Op verzoek kan het armatuur ook in een specifieke RAL-kleur gepoedercoat worden. De Antlia past perfect in projecten waarbij geen mogelijkheid tot inbouw bestaat.

De behuizing en het montagegedeelte zijn zo gemaakt dat er geen schroefjes zichtbaar zijn. Met één simpele schuif- en draai beweging wordt dit armatuur gemonteerd.



Technische tekening

Cat.1

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Lumen	Wattage	Afmeting nr.
DM1019683	Antlia C LED Opaal	3000K	1261Lm	12W	1
DM1019684	Antlia C LED Opaal	3000K	1774Lm	16W	1
DM1019685	Antlia C LED Opaal	3000K	2458Lm	23W	1
DM1019686	Antlia C LED Opaal	4000K	1321Lm	12W	1
DM1019687	Antlia C LED Opaal	4000K	1858Lm	16W	1
DM1025743	Antlia C LED Opaal	4000K	2575Lm	23W	1

Artikelnummer	Omschrijving
(-DD)	Dimbaar DALI